














Datum:



Bauvorhaben:

Produktbild	Artikelnummer & -bezeichnung	Beschreibung	Anzahl
Zentrale Steuereinheit			
	Gateway GT-100	Zentrale Steuereinheit des blossom-ic Systems. Mit einem Gateway sind alle Systeme kombinierbar. Bis zu 20 Geräte je System. Per Plug & Play erweiterbar. Arbeitet im homesicheren Bereich. Strom und LAN-Anschluss RJ45.	
	GS-3996		
Heizkörpersteuerung			
	Avalon+	Avalon+ Funk-Heizkörperthermostat zur Regelung der Heizkörper mit digitalem hydraulischen Abgleich. In Verbindung mit Gateway GT-100. Anschluss M30 x 1,5 mm. Mit integriertem Bewegungssensor. Batterieausführung 2 x AA 1,5 V.	
	AP-3977		
	Avalon+ Tres Set	Starter-Kit: bestehend aus: 3x Avalon+ (AP-3977) und 1x Gateway GT-100 (GS-3996)	
	APTS-3980		
	Avalon	Avalon Funk-Heizkörperthermostat zur Regelung der Heizkörper mit digitalem hydraulischen Abgleich. In Verbindung mit Gateway GT-100. Anschluss M30 x 1,5 mm. Mit integriertem Bewegungssensor. Batterieausführung 2 x AA 1,5 V.	
	C-3552+		
	Avalon Tres Set	Starter Kit: bestehend aus: 3x Avalon (C-3552+) und 1x Gateway GT-100 (GS-3996)	
	CTS-3560+		
	Avalon Combo+	Funk-Raumthermostat und Heizkörperstellantrieb mit digitalem hydraulischen Abgleich. <i>Einsetzbar:</i> <ul style="list-style-type: none"> für große Räume (mit mehr als einem Heizkörper) -> bis zu 10 Stellantriebe können mit einem Thermostat gesteuert werden. bei verdecktem Sensor des Heizkörperthermostates oder als Fernfühler. 	
	ACSE-3979		
	Avalon Combo+ Stellantrieb	Zusätzlicher Heizkörperstellantrieb in Kombination mit dem Avalon Combo+ Thermostat. Bis zu 10 Stellantriebe können mit einem Thermostat gesteuert werden. Anschluss M30 x 1,5 mm. Batterieausführung 2 x AA 1,5 V.	
	ACST-3978		
	Avalon Combo+ P Thermostat 230V	Funk-Raumthermostat (UP) in Kombination mit den Avalon Combo+ Stellantrieben. Ermöglicht die Steuerung von bis zu 10 Heizkörperstellantrieben. 230 V Ausführung. * <i>Dieser Artikel ist auf Anfrage auch in schwarz erhältlich.</i>	
	ACDP-3998		
	Avalon Combo+ P Stellantrieb 230V	Heizkörperstellantrieb in Kombination mit dem Avalon Combo+ Thermostat. Bis zu 10 Stellantriebe können mit einem Thermostat gesteuert werden. Anschluss M 30x 1,5 mm. 230V Ausführung.	
	ACSD-3939		

Fußbodenheizungssteuerung

	Hera+ Primus PRO HPPR-4020	Funk-Fußbodenheizungsleiste (6-Zonen- Basismodul) in Kombination mit dem Hera+ /Hera Direct+ Raumthermostat und dem Hera+ Actor, mit digitalem dynamischen hydraulischen Abgleich. Fertiges Stecksystem RJ 11. Mit Netzteil 230 V.	
	Hera+ Extensia PRO HEPR-4060	Funk-Fußbodenheizungsleisten (6-Zonen- Erweiterungsmodul) in Kombination mit den Hera+ /Hera Direct+ Raumthermostaten und den Hera+ Actoren, mit digitalem hydraulischen Abgleich. Fertiges Stecksystem RJ 11. Keine erneute Stromversorgung notwendig - Erweiterungsstecker von der vorherigen Leiste.	
	Hera+ Actor HAC-3974	Stellantrieb zur Steuerung der Fußbodenheizung. Einbau in alle handelsüblichen Verteiler mit Ventilaufnahme M30x 1,5mm. In Verwendung mit den Hera+ Funk-Fußbodenheizungsleisten und den Hera+ / Hera Direct+ Raumthermostaten. Mit RJ 11 Jack Kabel, 0,85m.	
	Hera+ Rücklauf-temperaturfühler HRTF-4040	Fußbodenheizungs-Rücklauf-temperaturfühler, für den Anschluss an die Funk-Fußbodenheizungsleisten Hera+ Primus/ Extensia PRO. Der Rücklauf-temperaturfühler sorgt für den hydraulischen Abgleich mehrerer Kreise in einem Raum untereinander (optional). Mit Steckverbindung 0,85m.	
	Hera+ Thermostat HPT-3975	Funk-Raumthermostat in Verwendung mit den Hera+ Funk-Fußbodenheizungsleisten und Hera+ Actoren, zur Einzelraumregelung mit digitalem hydraulischen Abgleich. Batterieausführung 4x AAA 1,5V.	
	Hera Direct+ Thermostat schwarz HDP-3976	Funk-Raumthermostat (UP) in Kombination mit den Hera+ Funk-Fußbodenheizungsleisten und den Hera+ Actoren, zur Einzelraumregelung, mit digitalem dynamischen hydraulischen Abgleich. 230 V Ausführung.	
	Hera Direct+ Thermostat weiß HDPW-4010	Funk-Raumthermostat (UP) in Kombination mit den Hera+ Funk-Fußbodenheizungsleisten und den Hera+ Actoren, zur Einzelraumregelung, mit digitalem dynamischen hydraulischen Abgleich. 230 V Ausführung.	
	Hera+ Primus PRO Tres Set HPPS-4070	Starter Kit: bestehend aus: 3x Hera+ Thermostat (HPT-3975), 3x Hera+ Actor (HAC-3974), 1x Hera+ Primus PRO (HPPR-4020) und 1x Gateway GT-100 (GS-3996)	

Smart Home Erweiterungen

	Magelan Sirene	Die Alarm-Sirene dient als zusätzlicher Schutz bei Wasserschäden, sodass frühzeitig Schäden erkannt und weitere Schäden vermieden werden können. Für den Einbruchschutz dient die Sirene als Abschreckung von Einbrechern in Kombination mit den blossom-ic Thermostaten als In-House Alarm System. 230 V Ausführung.	
	MSI-3968		
	Magelan Leckage Sensor	Der Leckage Sensor dient zur Überwachung von potentiellen Gefahrenstellen wie Kellern oder auch unter Wasch- und Spülmaschinen. Für die frühzeitige Erkennung von ungewollt austretendem Wasser, um somit größere Wasserschäden zu vermeiden. Mit 10-Jahres Batterie.	
	MLS-3969		
	Magelan Hauptwasser Protektor	Der Hauptwasser Protektor dient für die ständige Überwachung der Hauptwasserleitung. Nach einer Meldung der Magelan Leckagesensoren über einen Wassereintrich oder einer Leckage, wird die Hauptwasserleitung bzw. die Zuleitung in Waschräume etc. sofort geschlossen. An den Hauptwasser Protektor wird ein handelsüblicher, elektromotorischer Kugelhahn (230V) angeschlossen. 230 V Ausführung.	
	MHP-3970		
	Magelan Zirkulationspumpen Regler	Zirkulationspumpen Regler mit Anlegefühler. Sobald die Bewegungssensoren an den ausgewählten Geräten Personen erfassen, aktiviert der Regler die Zirkulationspumpe für die eingestellte Laufzeit. Desweiteren besteht die Möglichkeit, eine bestimmte Temperatur des Rücklaufes einstellen, sobald diese Temperatur unterschritten wird, aktiviert der Regler die Zirkulationspumpe ebenfalls. 230 V Ausführung.	
	ZR-3997		
	Magelan Jalousien Steuerung	Das Jalousienmodul kann in die UP-Dose oder in den Jalousien Kasten eingebaut werden. Ermöglicht eine individuelle Steuerung der Jalousien. 230 V Ausführung.	
	MJS-3971		
	Magelan App-Steckdose	Die App-Steckdose bietet die Möglichkeit personalisierte Zeitpläne zum Ein- und Ausschalten von Geräten zu erstellen, um Anwesenheit zu simulieren und potentielle Einbrecher abzuschrecken. Die App-Steckdose dient zusätzlich als Repeater für das blossom-ic System.	
	ASD-3984		
	Projekt Repeater RP-100	Der Projekt Repeater wird in eine Unterputzdose eingebaut. Dieser erhöht die Reichweite des blossom-ic Systems. 230 V Ausführung.	
	REPR-4090		

Sonstige Anmerkungen: